

AL230

CHARGEUSES ARTICULÉES



Caractéristiques Principales

- ✓ 4-Post Canopée ouverte à montants certifiée ROPS et FOPS
- ✓ Hydraulique auxiliaire avant avec coupleurs à faces planes
- ✓ Pédale d'Inching
- ✓ Affichage numérique avec indicateurs sonores et visuels
- ✓ Entraînement hydrostatique de type automobile
- ✓ Moteur diesel Perkins
- ✓ Colonne de direction inclinable de luxe
- ✓ Manette multifonction

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		MÉTRIQUE
Capacités	Capacité d'équilibre statique avec godet (machine en ligne)	1015 kg
	Capacité d'équilibre statique avec godet (machine braquée complètement)	865 kg
	Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine en ligne)	740 kg
	Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine braquée complètement)	630 kg
	Hauteur maximale à l'axe d'articulation du godet	2736 mm
Poids et dimensions	Poids à vide (avec fourches) avec poste de conduite à 4 points	1740 kg
	Empattement	1.41 m
	Largeur hors tout cabine	0.99 m
	Hauteur hors tout avec canopy 4 points	2.14 m
	Déport à hauteur totale et déversé	475 mm
	Hauteur du capot	1.25 m
	Hauteur de travail - levé complètement	3.53 m
	Angle d'articulation	45 °
	Angle d'oscillation maximum	11 °
	Longueur hors-tout avec godet	3.62 m
	Largeur hors tout sans godet	1.04 m
	Longueur hors-tout sans godet	2.92 m
	Surplomb arrière	0.80 m
	Angle de déversement levée complètement	41 °
	Hauteur de déversement levée complètement	2 m
	Angle de cavage maximum - levée complètement	45 °
	Position d'excavation	-45 mm
	Garde au sol	153 mm
	Rayon de braquage - Avant avec godet	2.68 m
	Rayon de braquage - Sans godet	2.25 m
	Hauteur de levage sous godet	2.51 m
	Largeur de la voie (centre de la roue)	848 mm
	Distance sol / axe d'articulation	192 mm
	Hauteur du sol au centre de l'essieu	144 mm
	Largeur du godet	1.10 m
	Centre des roues avant à l'axe de pivotement	563 mm
	Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	2.73 m
Moteur	Marque du moteur	Perkins
	Modèle du moteur	403J-11
	Norme moteur	Stage V
	Nombre de cylindres	3
	Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance	24.70 ch / 18.40 kW
	Couple max. / Régime moteur	66.80 Nm / 2100 tr/min
Transmission	Système de refroidissement	Eau
	Type de transmission	Hydrostatique avec 4 moteurs de roue
	Nombre de vitesses (avant / arrière)	1 / 1
	Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)	12 km/h
	Frein de service	Inching
Hydraulique	Type de pompe hydraulique	Pompe à engrenage
	Débit hydraulique - Pression hydraulique	30 l/min / 207 bar
Capacités des réservoirs	Huile hydraulique	24 l
	Réservoir à carburant	30 l



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Counterweight
- Pédale d'approche lente
- Instrument Panel - Deluxe
- Entraînement hydrostatique - servocommande
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Avertisseur sonore
- Radiateur compartimenté et refroidisseur huile hydraulique
- Adjustable Seat 5-Way
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Coupe batterie

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Feux de route à LED avant
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Siège à suspension pneumatique



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Téléphone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indique que la marque est enregistrée aux États-Unis. Les marques déposées peuvent ou non être enregistrées dans d'autres pays.