

AL330

CHARGEUSES ARTICULÉES



Caractéristiques Principales

- ✓ 4-Post Canopée ouverte à montants certifiée ROPS et FOPS
- ✓ Hydraulique auxiliaire avant avec coupleurs à face plate
- ✓ Pédale d'Inching
- ✓ Affichage numérique avec indicateurs sonores et visuels
- ✓ Entraînement hydrostatique de type automobile, vitesses 2-Speed
- ✓ Moteur diesel Perkins
- ✓ Colonne de direction inclinable de luxe
- ✓ Manette multifonction

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		MÉTRIQUE
Capacités	Capacité d'équilibre statique avec godet (machine en ligne)	1270 kg
	Capacité d'équilibre statique avec godet (machine braquée complètement)	1115 kg
	Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine en ligne)	965 kg
	Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine braquée complètement)	845 kg
	Hauteur maximale à l'axe d'articulation du godet	2.83 m
Poids et dimensions	Poids à vide (avec fourches) avec poste de conduite à 4 points	2170 kg
	Empattement	1.65 m
	Largeur hors tout cabine	0.99 m
	Hauteur hors tout avec canopy 4 points	2.25 m
	Déport à hauteur totale et déversé	479 mm
	Hauteur de travail - levé complètement	3.69 m
	Angle d'articulation	45 °
	Angle d'oscillation maximum	11 °
	Longueur hors-tout avec godet	4.15 m
	Longueur hors tout sans godet	1.10 m
	Longueur hors-tout sans godet	3.45 m
	Surplomb arrière	0.99 m
	Angle de déversement levée complètement	42 °
	Hauteur de déversement levée complètement	2.12 m
	Angle de cavage maximum - levée complètement	48 °
	Position d'excavation	-79 mm
	Garde au sol	320 mm
	Rayon de braquage - Avant avec godet	3.24 m
	Rayon de braquage - Sans godet	2.77 m
	Hauteur de levage sous godet	2.65 m
	Largeur de la voie (centre de la roue)	836 mm
	Distance sol / axe d'articulation	103 mm
	Hauteur du sol au centre de l'essieu	214 mm
	Largeur du godet	1.52 m
	Centre des roues avant à l'axe de pivotement	0.66 m
	Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	2.52 m
Moteur	Marque du moteur	Perkins
	Modèle du moteur	403J-17
	Norme moteur	Stage V
	Nombre de cylindres	3
	Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance	24.70 ch / 18.40 kW
Transmission	Couple max. / Régime moteur	85 Nm / 1800 tr/min
	Système de refroidissement	Eau
	Type de transmission	Hydrostatique
	Nombre de vitesses (avant / arrière)	2 / 2
	Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)	20 km/h
Hydraulique	Frein de parking	Frein de stationnement mécanique manuel
	Frein de service	Frein hydraulique à tambour sur l'essieu avant, agissant sur les 4 roues
	Type de pompe hydraulique	Pompe à engrenage
Capacités des réservoirs	Débit hydraulique - Pression hydraulique	30 l/min / 207 bar
	Pression du système hydraulique d'entraînement	207 bar
	Huile hydraulique	24 l
	Réservoir à carburant	45 l



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Counterweight
- Pédale d'approche lente
- Instrument Panel - Deluxe
- Entraînement hydrostatique - servocommande
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Avertisseur sonore
- Radiateur compartimenté et refroidisseur huile hydraulique
- Adjustable Seat 5-Way
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Coupe batterie

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Feux de route à LED avant
- Verrouillage du différentiel
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Siège à suspension pneumatique



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Téléphone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indique que la marque est enregistrée aux États-Unis. Les marques déposées peuvent ou non être enregistrées dans d'autres pays.