

# VT210

## CHARGEUSES COMPACTES



### Caractéristiques Principales

- ✓ Écran couleur avec démarrage sans clé + code de sécurité
- ✓ Système de tension automatique IdealTrax™
- ✓ La forme des bras permet de réduire l'accumulation de matière sur les bras et d'améliorer la visibilité
- ✓ Hydraulique auxiliaire avec boîtier de vidange
- ✓ Feux de travail à LED, feux arrière à + éclairage de sortie de secours
- ✓ Bras de levage vertical pour une plus grande portée à la hauteur de déversement
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Roues folles à double bride - avant + arrière
- ✓ Commandes du joystick du pilote
- ✓ Alarme de secours

### Principales Spécifications

- ✓ Capacité de fonctionnement (35 %) - 952 kg (2,100lbs)
- ✓ Hauteur totale jusqu'au sommet du cadre ROPS - 2045 mm (80.5")
- ✓ Puissance brute - 51,7 kW (69,3 ch)
- ✓ 241 Nm (178 ft.-lbs.) @ 1625 rpm couple maximum
- ✓ 3073 mm (121") hauteur à l'axe de la charnière
- ✓ 1674 mm (65.9") largeur de la machine - sans godet
- ✓ 4021 kg poids en ordre de marche

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          |                                                     | MÉTRIQUE             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Capacités                | Poids opérationnel                                  | 4021 kg              |
|                          | Poids à vide                                        | 3651 kg              |
|                          | Capacité à 35 % de charge de basculement            | 952.54 kg            |
|                          | Capacité à 50 % de charge de basculement            | 1360.77 kg           |
|                          | Charge de basculement                               | 2721 kg              |
| Poids et dimensions      | Hauteur de travail - levé complètement              | 4026 mm              |
|                          | Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé   | 3073 mm              |
|                          | Déport à hauteur totale et déversé                  | 927 mm               |
|                          | Angle de déversement à hauteur maximale             | 42 °                 |
|                          | Hauteur hors tout en haut du ROPS                   | 2045 mm              |
|                          | Longueur hors-tout avec godet                       | 3543 mm              |
|                          | Garde au sol                                        | 191 mm               |
|                          | Largeur hors tout sans godet                        | 1674 mm              |
| Moteur                   | Rayon de braquage - Avant avec godet                | 2210 mm              |
|                          | Marque du moteur                                    | Yanmar               |
|                          | Modèle du moteur                                    | 4TNV98C-NGL          |
|                          | Couple max. / Régime moteur                         | 241 Nm @ 1625 tr/min |
|                          | Tension batterie                                    | 12 V                 |
| Hydraulique              | Alternateur - Ampérage                              | 100 A                |
|                          | Flux standard - Système hydraulique auxiliaire      | 86.50 l/min          |
|                          | Pression hydraulique auxiliaire                     | 239.59 bar           |
|                          | Système hydraulique auxiliaire haut débit - Option  | 114 l/min            |
| Capacités des réservoirs | Pression hydraulique auxiliaire haut débit - Option | 229.25 bar           |
|                          | Capacité du réservoir hydraulique                   | 22.70 l              |
|                          | Réservoir à carburant                               | 143.80 l             |
|                          | Cylindrée / Nombre de cylindres                     | 3.30 l / 4           |



## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Système de levage 4 points
- Rear Lights
- Protection anti-vandalisme
- Auxiliary Hydraulics
- Entraînement hydrostatique - servocommande
- Système de sécurité Hydraloc®
- Sound reduction Package
- Alarme de recul
- Commande de frein (automatique/manuelle)
- Préchauffage du bloc moteur
- Port d'alimentation 12Volt
- Système de traçage automatique des voies IdealTrax™
- LED Work Lights
- Avertisseur sonore
- Rouleau tendeur avant à simple flasque / arrière à doubles flasques
- Accélérateur manuel
- Two-Speed Drive
- Porte-gobelet
- Système d'arrêt automatique du moteur
- Contrôle de la suspension Hydraglide™

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Counterweight
- Cabine climatisée
- Caméra à vue arrière
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Siège à suspension - mécanique
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Rétroviseur intérieur
- Protection supérieure ROPS/FOPS Niveau II
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Téléphone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indique que la marque est enregistrée aux États-Unis. Les marques déposées peuvent ou non être enregistrées dans d'autres pays.